

屋内表示灯「TBX-496」



「概要」

本表示灯は室外扉上部付近に設置し、部屋内部の状況を表示する為の放送表示灯です。
TBX-496は二分割ですから、二通りの表示が出来ます(ON AIR、放送中、使用中など)。
表示灯の光源はLEDを使用していますので長寿命かつ省エネで経済的です(消費電力が1/4当社比)。

「TBX-496接続」

- 表示灯ボックス内部に端子台(回路図TB1)を設けており、端子台までDC12V二系統を引き接続する。
スクリューレス端子台:ML-1400-S1(サトーパーツ)単線Φ0.65mm(AWG22)～Φ1.6mm(AWG14)
- 外部にDC12Vを切替えるスイッチ三系統(一系統はOFF)を用意して頂き、そのスイッチで二分割の表示部を選択点灯させます。



「仕様」

- LED: 3チップ純白LED 21個 DC12V 360mA(片側) 寿命約50000時間。
- 使用環境: 屋内使用。 温度-10～40℃。 湿度10～90%
- 外形寸法: 400W×210H×55D (外觀図参照)。
- 重量: 約3Kg。
- ボックス塗装色: N2.5 3分艶レザートン塗装。

定価:98,000円。

標準文字＝			
標準型名＝	TBX496-A1-A4	TBX496-A2-A5	TBX496-A3-A6
黒地文字＝			
標準型名＝	TBX496-B1-B4	TBX496-B2-B5	TBX496-B3-B6

標準文字: 1=ON AIR 2=放送中 3=RECORDING 4=STAND BY 5=使用中 6=REHEARSAL
(組合せは自由に指定下さい)

◎標準以外の文字やボックス塗装色をご希望の際は、別途お見積りをさせていただきます。

◎交換用文字板も用意しております。